

**Maximální délka ráhna**

2 - 3 m

Otevírací čas

1,4 s

Frekvence použití

nepřetržitý provoz

- Hydraulická závora s hydrozámkem pro otevřeno a zavřeno.
- Ideální řešení pro těžký, ne však nepřetržitý provoz.
- Elektronické zpomalení (Patent FAAC).
- Informace o stavu závory může být dále signalizována do zařízení pro kontrolu provozu.
- Logiky - automatická, poloautomatická, parkovací, privátní a dle přání zákazníka.
- Manuální odblokování pomocí trojhranného klíče.
- Vestavěný detektor indukční smyčky, dva nezávislé kanály.
- BUS technologie.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Model	620 TT
Napájení	230V~ 50 Hz
Elektromotor	jednofázový, asynchronní
Otáčky	2800 ot/min
Příkon	220 W
Maximální krouticí moment	0 až 120 Nm
Krouticí moment	3 l/min
Materiál	ocel
Povrchová úprava	100 mikronů epoxy-zinková vrstva antikorozní ochrany + polyesterová barva RAL 2004
Enkodér	ne - nastavení tlaku pro otevírání a zavírání
Zpomalení	elektronicky - řízeno spínačem
Typ ráhna	obdélníkové / kulaté / kulaté vyrážecí
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Tepelná ochrana pohonu	120 °C
Chlazení	vzduchem
Třída krytí	IP44
Hmotnost pohonu	73 kg
Typ oleje	FAAC HP
Rozměry (š × v × h)	350 × 170 × 1080 mm
Maximální délka ráhna	3 m
Otevírací čas (90°)	1,4 s (3 m)
Frekvence použití	nepřetržitý provoz
Řídící jednotka	vestavěná 624 BLD

MODELÝ TÝTO ŘADY

Model	Objednací číslo
620 TT R obdélníkové	viz tabulka níže
620 TT R kulaté vyrážecí	
620 TT L obdélníkové	viz tabulka níže
620 TT L kulaté vyrážecí	

BALENÍ

Balení 620 TT obsahuje: tělo závory, hydraulický pohon s řídicí jednotkou a vyvažovací pružinou, instalační příslušenství a trojhranný uvolňovací klíč.

OBJEDNACÍ ČÍSLA PRO ZÁVORY 620 TT

Model	Ráho	Délka ráhna (mm)	Objednací číslo
620 TT	620 TT pravé obdélníkové	2000 až 2500	104653866
	620 TT pravé kulaté vyrážecí	2250 až 2740	
	620 TT levé obdélníkové	2000 až 2500	104633866
	620 TT levé kulaté vyrážecí	2250 až 2740	

ŘÍDICÍ JEDNOTKY



Vestavná řídicí jednotka 624 BLD, technická specifikace viz kap. Řídicí jednotky

2022715

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY APLIKACE



Základová deska

490058

OBDELNÍKOVÁ RÁHNA A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Standardní obdélníkové ráho

Délka (mm)	Objednací číslo
2315	428088
2815	428089

Obdélníková ráhna mají integrovaný gumový profil a pro správné vyvážení závory nelze použít "aktivní" bezpečnostní lištu.



Držák obdélníkového ráhna ♦

428342

KULATÁ VYRÁŽECÍ RÁHNA A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kulaté vyrážecí ráho

Délka (mm)	Objednací číslo
2500	428175
3000	428176

Není možné instalovat plůtek, koncovou a vidličkovou podpěru na nové kulaté vyrážecí ráho.



Držák vyrážecího kulatého ráhna (nerezová ocel)

428163

POZNÁMKY

♦ Držák ráhna není součástí balení ráhna a musí se objednat samostatně.

Pro určení, zda se jedná o pravou nebo levou verzi závory, je třeba pohled na závory z pozemku (viz obrázek vpravo). Servisní dvířka a ráho jsou obvyklejné na straně pozemku.

