



Maximální délka ráhna

7 m

Otevírací čas

4 s

Frekvence použití

nepřetržitý provoz



- Hydraulická závora s hydrozámekem pro otevřeno a zavřeno.
- Externí odblokování pomocí trojhranného klíče.
- Správné řešení pro velké průmyslové parky s vysokou četností provozu.
- Elektronické zpomalení (Patent FAAC).
- Status závory může být signalizován přímo řídicí jednotkou.
- Zabudovaný detektor indukční smyčky.
- BUS technologie.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	640
Napájení	220-240V~ 50/60 Hz
Elektromotor	jednofázový, asynchronní
Otáčky	1400 - 2800 ot/min *
Příkon	220 W
Maximální krouticí moment	0 až 470 Nm / 0 až 340 Nm / 0 až 250 Nm / 0 až 210 Nm *
Krouticí moment	0,75 - 1 - 1,5 - 2 l/min *
Materiál	ocel
Povrchová úprava	100 mikronů epoxy-zinková vrstva antikorozní ochrany + polyesterová barva RAL 2004
Enkodér	ne - nastavení tlaku pro otevírání a zavírání
Zpomalení	elektronicky - řízeno spínačem
Typ ráhna	obdélníkové / obdélníkové s plůtkem
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Tepelná ochrana pohonu	120 °C
Chlazení	vzduchem
Třída krytí	IP44
Hmotnost pohonu	84 kg
Typ oleje	FAAC HP
Rozměry (š × v × h)	380 × 200 × 1080 mm
Maximální délka ráhna	7 m
Otevírací čas (90°)	4 s (5 m)
Frekvence použití	nepřetržitý provoz
Řídicí jednotka	vestavěná 624 BLD

* Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.

MODELY TÉTO ŘADY

Model	Objednací číslo
640 L/R	viz tabulka níže

Balení 640 obsahuje: tělo závory, hydraulický pohon s řídicí jednotkou a vyvažovací pružinou, instalační příslušenství a trojhranný uvolňovací klíč.

ZVÝHODNĚNÉ SADY

Zvýhodněná sada s 5m ráhmem obsahuje:

1× závora 640 L/R (viz tabulka níže)
 1× ráhno o délce 5 m (428062)
 1× držák ráhna (428154)

Zvýhodněná sada se 6m ráhmem obsahuje:

1× závora 640 L/R (viz tabulka níže)
 1× ráhno o délce 6 m (428063)
 1× držák ráhna (428154)

Zvýhodněná sada se 7m ráhmem obsahuje:



1× závora 640 L/R (viz tabulka níže)
 1× ráhno o délce 7 m (428064)
 1× držák ráhna (428154)

OBJEDNACÍ ČÍSLA PRO ZÁVORY 640

Model	Profil ráhna	Délka ráhna (mm)	Objednací číslo verze L	Objednací číslo verze R
640	640 obdélníkový	3750 až 4240	1046828	1046608
		4250 až 5240	1046838	1046618
		5250 až 6740	1046848	1046628
		6750 až 7000	1046858	1046638
	640 obdélníkový s plůtkem	3750 až 4240	1046898	1046688
		4250 až 5240	1046848	1046628
		5250 až 5740	1046908	1046698
		5750 až 6240	1046858	1046638
		6250 až 7000	1046918	1046708

POZNÁMKY

Pro určení, zda se jedná o pravou nebo levou verzi závory, je třeba pohled na závoru z pozemku (viz obrázek vpravo). Servisní dvířka a ráhno jsou obvykle na straně pozemku.



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Vestavěná řídicí jednotka 624 BLD, technická specifikace viz kap. Řídicí jednotky


2022715

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY APLIKACE




Základová deska

490059



Sada plůtku o délce 2 m

428441



Sada plůtku o délce 3 m

428446

>>



Vidličková podpěra pro kulatá ráhna S/L

728487



Deska pro vidličkovou podpěru

737621



Nastavovací doraz pro kulaté ráhno S/L

728488



Koncová podpěra ráhna S/L

428442



Protivandalová ochrana hydroagregátu

401066



Antipanikové zařízení

401051

>>



Trojhranný uvolňovací klíč

713002



Uvolňovací zámek s číslovaným klíčem od 1 do 36

424681-716

POZNÁMKY

- ◆ Pro správné vyvážení s podpěrou nebo plůtkem objednávejte závoru pro ráhno o 0,5 m delší.
- ◆ Antipanikové zařízení a antivandal ventil nemohou být nainstalovány současně na jedné závoře.

OBDELNÍKOVÁ RÁHNA A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Standardní
obdélníkové ráhno

Délka (mm)	Objednací číslo
4000	428061
5000	428062
6000	428063
7000	428064

Obdélníková ráhna mají integrovaný gumový profil a pro správné vyvážení závory nelze použít "aktivní" bezpečnostní lištu.



Držák obdélníkového
ráhna ♦

428154

POZNÁMKY

♦ Držák ráhna není součástí balení ráhna a musí se objednat samostatně.

Pro určení, zda se jedná o pravou nebo levou verzi závory, je třeba pohled na závora z pozemku (viz obrázek vpravo). Servisní dvířka a ráhno jsou obvykle na straně pozemku.

